

LMP ENCORE-WASHWW-SIP

MacEncore WASH Blanc Chaud SIP



Spécifications

- Amplitude de Zoom (degrés) : 14°-60°
- Blanc étalonné par défaut : Oui
- CCT : 3000 °K
- CQS (Echelle des qualités des couleurs) : 90
- Catégorie projmoto : Automatique WASH
- Compatibilité Art-Net : Oui
- Compatibilité DMX : Oui
- Compatibilité RDM : Oui
- Composition des couleurs : Blanc Chaud
- Composition des matériaux : Thermoplastique ignifugé
- Contrôle de couleur de température : 3000 - 7000 K
- Couleur de l'appareil : Noir
- Courant d'appel RMS au demi-cycle : 230 V, 50 Hz: 10.3 A
- Courant total sous 200-240V : 240 V, 50 Hz: 2.2 A, 585 W, PF 0.979
- Dimmer : Oui
- Distance minimum entre chaque unité : 730 mm
- Durée de vie de la LED : 50000 h
- Entrées/Sorties Data : XLR 3 points, XLR 5 points
- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 31000

- Flux lumineux en sortie Optique (lumens) : 80500
- Focus : Motorisé
- Hauteur (cm) : 745 mm
- Hauteur maximum (cm) : 755 mm
- IRC : 90
- Indice de protection (IP) : IP20
- Iris : Oui
- Largeur (cm) : 480 mm
- Longueur (cm) : 452 mm
- Mise à jour du micro logiciel : Via DMX
- Nombre de canaux DMX : 24
- Option de Gradation : 4 courbes disponibles
- Orientation : Toutes
- Pan : 540°
- Poids (kg) : 28,50 kg
- Puissance totale de la source : 468 W
- Recopie d'alimentation secteur : Oui
- Refroidissement : Radiateur
- Roue de couleur 1 : 6 couleurs + 1 open (filtres dichroïques interchangeableables)
- Shutter : Oui
- Source lumineuse : LED
- TLCI (Indice de cohérence d'éclairage télévisuel) : 90
- Tilt : 268°
- Transmetteur DMX/RDM : Oui
- Trichromie : 0-100%
- Zoom : Motorisé