



Présentation

- Fréquence d'échantillonnage : 96 kHz
- Poids (kg) : 0,10 kg
- Specs complémentaires :
- 128 entrées et 128 sorties audio et de contrôle de préampli
- Fonctionnement en 96 kHz ou 48 kHz
- Compatible gigaACE (96 kHz), DX (96 kHz) ou dSnake (48 kHz)
- Bascule intelligente entre les modes de fonctionnement
- Independent SRC for use of two different protocols in one system
- Conversion du taux d'échantillonnage (SRC) indépendante pour l'utilisation de deux protocoles avec un système
- Installation plug & play (firmware SQ V1.3 requis)

Spécifications

- Dimensions (mm) : 88 x 116 x 40
- Fréquence d'échantillonnage : 96 kHz
- Poids (kg) : 0,10 kg
- Specs complémentaires :
- 128 entrées et 128 sorties audio et de contrôle de préampli

- Fonctionnement en 96 kHz ou 48 kHz
- Compatible gigaACE (96 kHz), DX (96 kHz) ou dSnake (48 kHz)
- Bascule intelligente entre les modes de fonctionnement
- Independent SRC for use of two different protocols in one system
- Conversion du taux d'échantillonnage (SRC) indépendante pour l'utilisation de deux protocoles avec un système
- Installation plug & play (firmware SQ V1.3 requis)