

# SMA A40TB

Ultra compact 2 voies 4" 70V/100V noir



## Présentation

Composé d'un haut-parleur LF 4" (100 mm) et d'un haut-parleur HF à dôme en soie de 0,75" (19 mm) sur un pavillon 110° x 80°, il gère 40W AES, 160W crête et peut produire 109dB crête à 1 mètre. L'enceinte offre une réponse en fréquence douce et une forte reproduction des basses qui s'étend jusqu'à 70Hz.

## Spécifications

- Accessoires inclus : support Mural
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Catégorie : installation
- Connectique : bornier
- Custom RAL : Non
- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 4"
- Dimensions (mm) : 124 x 200 x 114
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 110
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 80

- EQ : Non
- Finition : Noire
- Fréquence de coupure : 3 kHz
- Impédance : 16  $\Omega$
- Mixeur : Non
- Montage : Plafond + Mural
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 2,13 kg
- Pression SPL Max / crête : 109 dB
- Puissance AES / crête : 160 W
- Puissance AES : 40 W
- Puissance Mono directe 100 V : 20 W
- Réponse en fréquence : 98 Hz - 17 kHz
- Sélecteur : puissances multiples : 10 W, 20 W, 5 W
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 87 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 0,75"
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires : Orientation verticale et horizontale possible