

SMK DRM212

MACKIE

12" 2 voies 800W RMS



Spécifications

- Amplifié : Oui
- Catégorie : sonorisation
- Contrôles : gain d'entrée
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : 12"
- Dimensions (mm) : 635 x 373 x 411
- Dispersion (H x V) : 90° x 60°
- Entrées : minijack, 2 x combo XLR/jack
- Finition : Noire
- Largeur embase : 35 mm
- Mixeur : Oui
- Montage : Sur pied
- Pan coupé : Oui
- Poids (kg) : 19,10 kg
- Puissance : 800 W
- Puissance en crête : 1 600 W
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 20 kHz
- SPL max : 134 dB
- Sorties : XLR mix out

- Structure enceinte : contreplaqué 18 mm
- Transport : 1 poignée
- Tweeter : 1,4" en titane
- Type : enceinte active
- Specs complémentaires :
 - Moteur de compression à membrane en titane 1,4"□
 - Haut-parleur 12" à longue excursion
 - Amplificateur de classe D 800 W RMS□
 - Module DSP Advance Impulse
 - Filtre FIR
 - Crossovers de précision et alignement temporel du transducteur
- Écran de contrôle des paramètres de l'enceinte
 - Voicing : Live, Monitor, Club et Sub□
 - Égaliseur paramétrique 3-bandes
 - Contrôle du délai
 - 6 préséglages utilisateur□
 - Verrouillage du système avec code d'accès
 - 2 entrées combo XLR/jack indépendantes micro/ligne/instrument, et 1 entrée auxiliaire minijack stéréo□
 - Alimentation universelle (100-240 VCA) avec correction du facteur de puissance□
 - Circuit de protection de dernière génération
 - Conception à évent pour une réponse dans les basses fréquences exceptionnelle tout en assurant le refroidissement de l'amplification□
 - Puits d'enceinte à double angle pour une couverture optimale□
 - 8 points d'accroche M10□ - Accroche compatible SMK PA-A2
 - Contreplaqué de 18 mm□
 - Revêtement texturé et grille en acier□
 - Pan incliné pour utilisation en retour□
 - Dimensions : 635 x 373 x 411 mm
 - Poids : 19,1 kg