

SMK DRM215

MACKIE

15" 2 voies 800W RMS



Spécifications

- Amplifié : Oui
- Catégorie : sonorisation
- Contrôles : gain d'entrée
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : 15"
- Dimensions (mm) : 719 x 460 x 432
- Dispersion (H x V) : 90° x 60°
- Entrées : minijack stéréo, 2 x combo XLR/jack
- Finition : Noire
- Largeur embase : 35 mm
- Mixeur : Oui
- Montage : Sur pied
- Pan coupé : Oui
- Poids (kg) : 26 kg
- Puissance : 800 W
- Puissance en crête : 1 600 W
- Réponse en fréquence : 45 Hz - 20 kHz
- SPL max : 135 dB
- Sorties : XLR mix out

- Structure enceinte : contreplaqué 18 mm
- Transport : 1 poignée
- Tweeter : 1,4" en titane
- Type : enceinte active
- Specs complémentaires :
- Moteur de compression à membrane en titane 1,4"□
- Haut-parleur 15" à longue excursion□
- Amplificateur classe D 800 W RMS□

Module DSP advance Impulse

- Filtre FIR
- Crossovers de précision et alignement temporel du transducteur□

Écran de contrôle des paramètres de l'enceinte

- Voicing : Live, Monitor, Club et Sub
- Égaliseur paramétrique 3-bandes
- Contrôle du délai
- 6 préséglages utilisateur□
- Verrouillage du système avec code d'accès□
- 2 entrées combo XLR/jack indépendantes micro/ligne/instrument, et 1 entrée auxiliaire minijack stéréo
- Alimentation universelle (100-240 VCA) avec correction du facteur de puissance□
- Circuit de protection de dernière génération□
- Conception à évent pour une réponse dans les basses fréquences exceptionnelle tout en assurant le refroidissement de l'amplification
- Puits d'enceinte à double angle pour une couverture optimale
- 8 points d'accroche M10□ - Accroche compatible SMK PA-A2
- Contreplaqué de 18 mm□
- Revêtement texturé et grille en acier□
- Pan incliné pour utilisation en retour□
- Dimensions : 719 x 460 x 432 mm
- Poids : 26 kg