

SMK DRM315

MACKIE

15" 3 voies 1150W RMS



Spécifications

- Amplifié : Oui
- Catégorie : sonorisation
- Contrôles : gain d'entrée
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : Basses fréquences 15" et médium 6"
- Dimensions (mm) : 927 x 483 x 478
- Dispersion (H x V) : 90° x 55°
- Entrées : minijack stéréo, 2 x combo XLR/jack
- Finition : Noire
- Mixeur : Oui
- Montage : Sur pied
- Poids (kg) : 31 kg
- Puissance : 1 □ 1150 W
- Puissance en crête : 2 □ 300 W
- Réponse en fréquence : 35 Hz - 20 kHz
- SPL max : 137 dB
- Sorties : XLR mix out
- Structure enceinte : contreplaqué 18 mm
- Transport : 1 poignée

- Tweeter : 1,4" en titane
- Type : enceinte active
- Specs complémentaires :
- Moteur de compression à membrane en titane 1,4"□
- Haut-parleur médium 6"
 - Haut-parleur 15" à longue excursion
 - Guide d'onde orientable pour installation à l'horizontale
 - Amplificateur classe D 1150 W RMS□
- Module DSP advance Impulse™ :
 - • Filtre FIR
 - • Crossovers de précision et alignement temporel du transducteur□
- Ecran de contrôle des paramètres de l'enceinte :
 - • Voicing : Live, Monitor, Club et Sub
 - • Egaliseur paramétrique 3 bandes
 - • Contrôle du délai□
 - 6 préséglages utilisateur□
 - Verrouillage du système avec code d'accès□
- 2 entrées Combo XLR/jack indépendantes micro/ligne/instrument, et 1 entrée auxiliaire minijack stéréo
 - Alimentation universelle (100-240 VCA) avec correction du facteur de puissance□
- Circuit de protection de dernière génération
 - Conception à évent pour une réponse dans les basses fréquences exceptionnelle tout en assurant le refroidissement de l'amplification□
- Puit d'enceinte à double angle pour une couverture optimale□
- 8 points d'accroche M10
 - Contreplaqué de 18 mm□
- Revêtement texturé de qualité Touring, grille en acier
 - Pan incliné pour utilisation en retour□
- Poids : 31 kg