

SMK DRM12A

MACKIE.

12" 2 voies 1000W RMS



Spécifications

- Amplifié : Oui
- Catégorie : sonorisation
- Contrôles : gain d'entrée
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : 12"
- Dispersion (H x V) : 20°V x 110°H
- Entrées : XLR
- Finition : Noire
- Largeur embase : 35 mm
- Montage : Sur pied ou aérien
- Poids (kg) : 24,90 kg
- Puissance : 1000 W
- Puissance en crête : 2000 W
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz
- SPL max : 135 dB
- Sorties : XLR
- Structure enceinte : contreplaqué 18 mm
- Transport : 1 poignée
- Tweeter : 1,4" en titane

- Type : enceinte active
- Specs complémentaires :
- Haut-parleur longue excursion de 12"
- 3 compressions en ligne à membrane en titane 1"
- Amplificateur classe D 1000 W RMS
- Couverture : 20° V x 110° H
- Module DSP advance Impulse :
- Filtre FIR
- Crossover de précision et alignement temporel du transducteur
- Écran de contrôle des paramètres de l'enceinte :
- Égaliseur paramétrique 3-bandes
- Délai
- 6 préséglages utilisateur et verrouillage du système par code d'accès
- Entrée et sortie XLR parallèles
- Alimentation universelle (100-240 VCA) avec correction du facteur de puissance
- Circuit de protection de dernière génération
- Conception à évent pour une réponse dans les basses fréquences exceptionnelle tout en assurant le refroidissement de l'amplification
- Construction en contreplaqué de 18 mm
- Puits d'enceinte à double angle pour une couverture optimale
- 7 points d'accroche M10
- Revêtement texturé et grille en acier
- Dimensions : 386 x 627 x 457 mm
- Poids : 24,9 kg
- Fly Bar FB100 en option