

SMK DRM18S

MACKIE.

Actif 18" 1000W RMS



Spécifications

- Amplifié : Oui
- Catégorie : sonorisation
- Contrôles : inverseur de phase, fréquence de coupure
- Couleur : Noir
- Diamètre Haut-parleur : 18"
- Dimensions (mm) : 658 x 711 x 904
- Entrées : 2 x XLR
- Finition : Noire
- Poids (kg) : 40,80 kg
- Puissance : 1000 W
- Puissance en crête : 2000 W
- SPL max : 135 dB
- Sorties : 2 x XLR filtrées, 2 x XLR non filtrées
- Structure enceinte : contreplaqué 18 mm
- Transport : 2 poignées
- Type : caisson de basse actif
- Specs complémentaires :
 - Amplificateur classe D 1000 W RMS □

- Module DSP Advance Impulse™:

□ • Filtre FIR

□ • Crossovers de précision et alignement temporel du transducteur□

- Ecran de contrôle des paramètres de l'enceinte :□

• Paramétrage du crossover (variable ou fixe 1, 2 ou 4 boîtes)□

• Mode cardioïde pour configurer aisément un réseau de subwoofers directionnels□

• Contrôle du délai pour utilisation en cascade

• 6 préséglages utilisateur et verrouillage du système par code d'accès

□ • Inversion de polarité□

- 2 entrées combo XLR/jack indépendantes avec sorties Full-Range Direct et High-Pass en XLR

□- Circuit de protection de dernière génération□

- Alimentation universelle (100-240 VCA) avec correction du facteur de puissance□

- Conception à évent pour une réponse dans les basses fréquences exceptionnelle tout en assurant le refroidissement de l'amplification□

- Contreplaqué de 18 mm□

- Puit pour installation d'enceinte□ diamètre M20

- Revêtement texturé et grille en acier

- Points d'accroche M10 - Accroche compatible SMK PA-A2

- Poids : 40,8 kg

- Dimensions : 790 x 584 x 592 mm

- Fly Bar FB100 en option