

SAU WX302MK2-OW

2 voies 3" IP55 - 30W/8?-100V - Blanc



Spécifications

- Accessoires inclus : lyre
- Amplifié : Non
- Bluetooth : Non
- Catégorie : installation
- Classe IP : IP55
- Connectique : AWX-5 étanche
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 3"
- Dimensions (mm) : 188,4 x 129 x 164,8
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 100
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 100
- EQ : Non
- Finition : Blanche
- Fréquence de coupure : 2,5 kHz
- Impédance : 8 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Mural
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 1,66 kg

- Pression SPL Max / crête : 100 dB
 - Puissance Mono directe 100 V : 20 W
 - Puissance RMS / crête : 60 W
 - Puissance RMS : 30 W
 - Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
 - Sélecteur : puissances multiples : 10 W, 20 W, 5 W
 - Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 85 dB
 - Structure enceinte : ABS
 - Tweeter : 1"
 - Type : enceinte passive
 - Specs complémentaires :
 - Compatible avec le logiciel "Ease Address" : <https://audac.eu/software/d/ease-address>
 - Plage de fréquences :
- Range (-10 dB)