

SHP P10I

Colonne IP66 100° x 5° avec support mural



THE SOUNDMAKERS



Présentation

Certifications :

- Classe de protection IP 66 (EN 60529)
- Sécurité contre les impacts de balles (DIN 18032-3)
- Alarme vocale (EN 54-24).

Spécifications

- Amp. recommandée : 450 W
- Amplifié : Non
- Application : Façade
- Catégorie : installation
- Classe IP : IP66
- Connectique : Bornier à vis
- Couleur : Noir
- Custom RAL : Oui
- Diamètre Haut-parleur : 3"

- Dimensions (mm) : 120 x 820 x 165
- Dispersion (H x V) : 100° x 5°
- Entrées : bornier 4 points
- Finition : Noire
- Impédance : 16 Ω
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 10,40 kg
- Puissance : 300 W
- Puissance RMS / crête : 1 \square 200 W
- Puissance RMS : 300 W
- SPL max : 126 dB
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 97 dB
- Sorties : Euroblock 4 pôles
- Structure enceinte : bouleau multipli
- Type : enceinte passive
- Specs complémentaires :
- Réponse en fréquence +/- 3 dB : 155 Hz - 18 kHz
- Haut-parleurs : 10 x 3" large bande
- Inserts : 24 x M5