

SAU ALI20MK2

Isolateur ligne protégé 600Ω/600Ω



Présentation

L'isolateur de ligne audio ALI20MK2 est conçu autour d'un transformateur audio avec un rapport de transformation de 1: 1 et une impédance de 600 ohms pour isoler les appareils audio les uns des autres. Dans la plupart des cas, il est utilisé pour éviter les bruits causés par les boucles de masse dans les systèmes audio et offre une solution complète passive pour l'isolement d'un signal audio stéréo symétrique. Il est doté de deux connecteurs d'entrées et de sorties XLR et d'un commutateur Ground Lift. Les phases des entrées et des sorties sont ajustées et le transformateur dispose d'un blindage qui satisfait aux exigences de la plupart des applications standard.

Spécifications

- Catégorie : installation
- Dimensions (mm) : 108 x 44 x 165
- Type : Isolateur de ligne
- Specs complémentaires : L'isolateur de ligne audio ALI20MK2 est conçu autour d'un transformateur audio avec un rapport de transformation de 1: 1 et une impédance de 600 ohms pour isoler les appareils audio les uns des autres. Dans la plupart des cas, il est utilisé pour éviter les bruits causés par les boucles de masse dans les systèmes audio et offre une solution complète passive pour l'isolement d'un signal audio stéréo symétrique. Il est doté de deux connecteurs d'entrées et de sorties XLR et d'un commutateur Ground Lift. Les phases des entrées et des sorties sont ajustées et le transformateur dispose d'un blindage qui

satisfait aux exigences de la plupart des applications standard.