LMP ERA400-CLD

Compact 300W LED blanc froid

Spécifications

- Amplitude de Zoom (degrés) : 10° - 30°
- Blanc étalonné par défaut : Oui
- CCT : 6□500 °K
- Catégorie projmoto : Automatique SPOT
- Compatibilité DMX : Oui
- Compatibilité RDM : Oui
- Composition des couleurs : Blanc Froid
- Composition des matériaux : Thermoplastique ignifuge à haute résistance aux chocs
- Connectique alimentation secteur : True1
- Consommation minimale : 44 W
- Consommation totale maximum : 442 W
- Couleur de l'appareil : Noir
- Courant d'appel RMS au demi-cycle : 6 A (230 V, 50 Hz)
- Courant total sous 200-240V : 230 V, 50 Hz: 1.96A, 442W, PF 0.968
- Couteaux :

Module d'encadrement rotatif, +/- 45 °

4 lames contro□lables individuellement avec position et angle variable

- Diamètre Gobo : 26,80 mm
- Diamètre image Gobo : 19 mm

- Dimmer : Oui
- Durée de vie de la LED : 20 000 h
- Entrées/Sorties Data : XLR 3 points, XLR 5 points
- Epaisseur Gobo : 1,10 mm
- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 26 500
- Flux lumineux en sortie Optique (lumens) : 10 000
- Focus : Motorisé
- Hauteur (cm) : 632 mm
- IRC : 70
- Indice de protection (IP) : IP20
- Iris : Oui
- Largeur (cm) : 237 mm
- Longueur (cm) : 632 mm
- Mise à jour du micro logiciel : Via MARTIN COMPANION
- Nombre de canaux DMX : 30
- Orientation : Toutes
- Pan : 540°
- Poids (kg) : 22,50 kg
- Points de montage : 2 équerres quart de tour pour crochets
- Prisme 1 : 3 facettes circulaires
- Puissance totale de la source : 300 W
- Refroidissement : Ventilateur
- Roue de Gobos 2 : 9 gobos plus une position ouverte, indexation de roue, rotation et shake
- Roue de Gobos : 7 gobos plus une position ouverte, Roue et Gobos rotatives, indexation et shake
- Roue de couleur 1 : 9 filtres couleur plus une position ouverte
- Shutter : Oui
- Source lumineuse : LED
- Tilt : 260°
- Trichromie : indépendamment variable 0-100 %
- Zoom : Motorisé