ELC CDX3-1

AES/EBU 110 fiches NEUTRIK 3 broches connectées - 0,22 mm² - 3 m

Présentation

Un standard de l'événementiel.

Dans le monde du spectacle, la fiabilité et la robustesse sont deux critères essentiels qui entrent en ligne de compte lors du choix d'un produit. Et quand il s'agit d'assurer une prestation de grande envergure avec de nombreux systèmes lumière, le choix d'un câblage de qualité pour contrôler l'éclairage est indispensable. Pensés tout spécialement pour transmettre les protocoles tels que le DMX 512, le CDX-1 permet de contrôler précisément les systèmes lumières équipés de connecteurs DMX à 5 broches fonctionnant sur une configuration 3 broches. Les informations de contrôle sont transmises sur 3 broches, les deux dernières broches n'étant pas connectées.

Pour les environnements les plus exigeants.

Les câbles DMX CDX-1 ont fait l'objet de toutes les attentions au cours de leur développement. Conformes aux normes EIA 485 et DMX 512, les CDX-1 sont conçus autour du câble haut de gamme CDMX-1 dont le double blindage isole efficacement le signal numérique des interférences extérieures et assure une transmission parfaite des informations de contrôles aux machines. Pour développer ce câble, Cordial s'est également concentré sur une résistance très élevée aux efforts de traction grâce à l'emploi des célèbres connecteurs Neutrik afin que le CDX-1 puisse supporter les applications les plus exigeantes.

Le sens du détail.

Avec Cordial, les accessoires tels que les câbles ont aussi droit à des options très pratiques qui faciliteront la vie des utilisateurs. Ainsi, chaque extrémité du câble est-elle dotée d'une gaine thermorétractable transparente pour autoriser un

étiquetage individuel, tout en se complétant d’un serre-câble Velcro très robuste qui participe à la bonne fixation du câble sur une structure lumière et facilite le rangement de ce dernier.

Spécifications

- Catégorie : câble DMX
- Connecteurs : XLR femelle 5 points (3 connectés), XLR mâle 5 points (3 connectés)
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- De la connectique : XLR 5 broches femelle
- Format : droit
- Longueur (m) : 3 m
- Marque du connecteur : Neutrik
- Matériau gaine : PVC
- Nombre de paires : 1
- Section du câble (mm²) : 0,22 mm²
- Type de blindage : tresse de cuivre étamé et feuillard d'aluminium laminé
- Vers la connectique : XLR 5 broches mâle
- Specs complémentaires :
'- Câble Cordial CDMX 1 sans oxygène
- Structure des conducteurs : 7 x 0,20 mm cuivre étamé
- Isolation des conducteurs : polyéthylène
- Résistance électrique : 95 /km
- Capacité électrique : 42 pF/m
- Impédance à 1 MHz : 111
- Diamètre du câble : 4,5 mm
- Poids du câble : 30 g/m