

IQS D16MIO

Interface Dante/AES67 - 16in/out



Présentation

Le D16Mio est une interface audio en réseau à haute performance et à haute densité de canaux qui supporte Dante avec l'interopérabilité AES67. Le D16Mio est équipé de 16 canaux de préamplificateurs micro de qualité studio utilisant la technologie de pré-amplification micro de THATCorporation, avec un gain contrôlé numériquement pouvant atteindre 51 dB par pas de 3 dB. Chaque entrée micro prend également en charge l'alimentation fantôme commutable P48 et un pad commutable permettant d'adapter les entrées de niveau ligne.

Les sorties symétriques de niveau ligne présentent une atténuation de sortie contrôlée numériquement de 0 à -100 dB. Toutes les entrées/sorties sont disponibles indépendamment via les interfaces audio réseau Dante / AES67. Le D16Mio est disponible avec des connecteurs de type Euroblock pour une facilité optimale de connectivité et de câblage.

Spécifications

- Connecteur d'entrée analogique : Eurobloc
- Connecteur de sortie analogique : Eurobloc
- Dimensions (mm) : 44.5 x 482.6 x 5080
- Fréquence d'échantillonnage Dante : 96 kHz
- Nombre de canaux d'entrée analogique : 16
- Nombre de canaux de sortie analogique : 16

- Poids (kg) : 2,72 kg
- Specs complémentaires :

Caractéristiques:

- Fréquences d'échantillonnage (16 / 24 bits) : 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
- Sortie casque de monitoring en face avant
- Double ports redondants 2 Gbits RJ45
- Double ports redondants 2 Gbits SFP (fibre optique)
- Entrée 24 V pour alimentation externe redondante
- 16 entrées micros / lignes analogiques symétriques sur Euroblock