

# SMA ACS-55T

Plafonnier 5,25" 50W AES



## Présentation

L'ACS-55T apporte une réponse en fréquence complète, une couverture cohérente et une intelligibilité à un large éventail d'environnements architecturaux - des hôtels aux points de vente au détail, en passant par les bars et les restaurants.

Composé d'un haut-parleur basse fréquence de 100 mm et d'un tweeter à dôme de soie de 19 mm, le CS-55T produit une puissance de 113 dB à 1 mètre et possède un caractère sonore haute fidélité idéal pour la reproduction de la musique et de la parole. Sa conception bass reflex à évent et son backcan avec un volume interne généreux maximisent la sortie des basses fréquences et offrent des basses puissantes qui s'étendent jusqu'à 62 Hz.

La large couverture conique à 150° de l'ACS-55T réduit le nombre de haut-parleurs requis pour une couverture uniforme, ce qui entraîne une réduction du coût d'installation.

## Spécifications

- Accessoires inclus : 2 rails de tuiles, gabarit de découpe, plaque d'appui
- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Catégorie : installation
- Connectique : Block céramique

- Contient de l'électronique : Oui
- Custom RAL : Non
- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 5,25"
- Dimensions (mm) : 245 x 192 x 209
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 150
- EQ : Non
- Finition : Blanche
- Fréquence de coupure : 3 kHz
- Impédance : 16  $\Omega$
- Mixeur : Non
- Montage : Plafond
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 3 kg
- Pression SPL Max / crête : 113 dB
- Puissance AES / crête : 200 W
- Puissance AES : 50 W
- Puissance Mono directe 100 V : 30 W
- Réponse en fréquence : 98 Hz - 20 kHz
- Sélecteur : puissances multiples : 3,75 W, 7,5 W, 15 W, 30 W
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 90 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 0,75"
- Type : enceinte passive