

SMA ACP-55T

HP Suspendu 5,25" 50W AES



Présentation

L'ACP-55T apporte une réponse en fréquence complète, une couverture cohérente et une intelligibilité à un large éventail d'environnements architecturaux - des atriums d'hôtels et des espaces d'exposition aux points de vente au détail, aux bars et aux restaurants.

Composé d'un haut-parleur basse fréquence de 100 mm et d'un tweeter à dôme en soie de 19 mm, l'ACP-55T produit une puissance de sortie maximale de 109 dB à 1 mètre et offre une superbe qualité sonore pour la reproduction de la musique et de la parole. Son élégant boîtier suspendu est équipé d'un système de montage en un point et d'un câble de sécurité.

La couverture conique à 150° de l'ACP-55T, large et constante, réduit le nombre de haut-parleurs requis pour une couverture uniforme, ce qui entraîne une réduction des coûts d'installation.

Spécifications

- Auto-standby : Non
- Bluetooth : Non
- Catégorie : installation
- Connectique : Block céramique
- Custom RAL : Non

- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 5,25"
- Dimensions (mm) : \varnothing 246 x 238
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 150
- EQ : Non
- Finition : Noire
- Fréquence de coupure : 3 kHz
- Impédance : 16 Ω
- Mixeur : Non
- Montage : Plafond
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 3,46 kg
- Pression SPL Max / crête : 109 dB
- Puissance AES / crête : 200 W
- Puissance AES : 50 W
- Puissance Mono directe 100 V : 30 W
- Réponse en fréquence : 98 Hz - 20 kHz
- Sélecteur : puissances multiples : 3,75 W, 7,5 W, 15 W, 30 W
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 86 dB
- Structure enceinte : ABS
- Tweeter : 0,75"
- Type : enceinte passive