SHK PRO-115XD2

2 voies 15" 1,2 kWrms polyvalente





Présentation

Utilisable en façade comme en retour.

Spécifications

- Amplifié : Oui

- Application : Façade, Retour de scène

- Auto-standby : Oui

- Catégorie : sonorisation

- Contrôles : bass boost, gain d'entrée, égalisation

- Couleur : Noir - DSP : Oui

- Diamètre Haut-parleur : 15"

- Dimensions (mm): 475 x 630 x 455

- Dispersion (H x V) : 90° x 55°

- Entrées : combo XLR/jack

- Finition : Noir laqué

- Fréquence de coupure : 2,5 kHz

- Largeur embase : 35 mm- Montage : Sur pied ou aérien- Nombre de voies : 2 voies

- Pan coupé : Oui- Poids (kg) : 24,90 kg- Puissance : 1□200 W

- Réponse en fréquence : 60 Hz - 16 kHz

- SPL max : 130 dB - Sorties : link XLR

Structure enceinte : MDFTransport : 2 poignées

- Tweeter : 1"

- Type : enceinte active

- Type de protection Enceinte : Limiteur de puissance

- Specs complémentaires :

- Réponse en fréquence -10 dB : 57 Hz - 18 kHz

- Angle en mode retour de scène : 42°
- Angles naturels de l'embase : 3 ou 7°

- Fixation : lyres d'accroche en option (TB-45N et TB-45NQ)