

SSX SLXD4E-J53



Récepteur simple - 562-606 MHz



Présentation

Récepteur numérique simple, doté d'un boîtier métal au format ½ rack 19" et d'un afficheur Oled ultra lisible. Il intègre un assistant pour une mise en œuvre simple et rapide du système, ainsi qu'un port RJ45 pour la connexion à d'autres récepteurs et faciliter la configuration des fréquences de systèmes multiples avec ou sans le logiciel Wireless Workbench..

Il est livré avec le kit de montage en rack simple et double, le report des antennes en façade et deux antennes ¼ onde.

Bande de fréquence J53 (562 à 606 MHz)

Spécifications

- Accessoires inclus : antennes 1/4 onde, report des antennes en façade, kit de montage en rack simple/double
- Affichage : OLED
- Alimentation : Alimentation externe
- Catégorie : récepteur
- Connectique : jack 6,35 mm, XLR, RJ45
- Dimensions (mm) : 42 × 197 × 152 mm (H x L x P)
- Écran d'affichage : Oui
- Latence : 3,20 ms
- Nombre max de systèmes simultanés : 32
- Poids (kg) : 816 g

- Portée indicative : 100 m
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Transmission : numérique