

RFC SHAPE40

Enceinte de proximité active, 2 voies, 4 pouces



Présentation

Shape 40 est l'enceinte de monitoring la plus compacte de la gamme Focal Professional et la solution d'écoute idéale en champ très proche. Utilisable dès 60 cm de distance d'écoute, ces moniteurs surprennent par l'étendue de leur réponse en fréquence dans le grave. Qu'il s'agisse d'une salle inférieure à 10 m² ou d'une installation où la compacité est le critère prédominant, Shape 40 est la solution.

- Très faible directivité du tweeter pour une position d'écoute flexible
- Conception sans évent permettant un positionnement à proximité d'un mur
- Nombreux réglages pour une intégration optimale
- Contrôle précis, jusque dans l'extrême aigu
- Membrane sandwich Flax : grave tenu et articulé, naturel et détails des registres bas médium jusqu'au haut médium
- Inserts de fixation pour installation murale, au plafond ou sur pied (accessoires de fixation non fournis)

Spécifications

- Specs complémentaires :

- Réponse en fréquence : (+/- 3dB) 60 Hz - 35 kHz
- Niveau SPL maximum : 102 dB SPL (pic @ 1 m)
- Entrées / Impédance

Type XLR : symétrique 10 kOhms

Connecteurs RCA : asymétrique 10 kOhms avec sensibilité compensée

- Amplificateur médium et basses fréquences 25 W, class AB
- Amplificateur hautes fréquences 25 W, class AB
- Mise en mode veille automatique

Mise en veille Après environ 30 minutes sans utilisation

Désactivation de la mise en veille Par détection de signal >3 mV

- Alimentation électrique

Tensions 220-240 V

(fusible T500mAL / 250 V) ou 100-120 V (fusible T1AL / 250 V)

Connexion Fiche IEC et cordon d'alimentation amovible

- Réglages Filtre passe-haut Ajustable Full range / 80 Hz
- Réglages

Niveau grave (0 - 250 Hz) Ajustable, +/-6 dB

Niveau médium/ grave (160 Hz, Q=1) Ajustable, +/-3 dB

Niveau d'aigu (4.5 - 35 kHz) Ajustable, +/-3 dB

- Commutateur marche/arrêt sur le panneau arrière
- Consommation en mode veille < 0.5 W
- Visualisations et contrôles DEL de mise sous et hors tension /mode veille

Transducteurs

- Woofer 10 cm (4") Membrane Flax
- Tweeter 25 mm (1") à profil "M" en Aluminium-Magnésium

Coffret

- Construction 0.5" (12 mm) MDF
- Finition Vinyle, Noyer véritable et peinture noire
- Dimensions avec 4 pieds caoutchouc (HxLxP) 257 x 161 x 200 mm (10.1 x 6.3 x 7.9")
- Poids 5 kg