

RFC SHAPE65



Enceinte de proximité active, 2 voies, 6.5 pouces



Présentation

Shape 65 offre une qualité de contrôle rarement observée, des plus basses aux plus hautes fréquences. Tout bonnement incontournable, elle exprimera tout son potentiel à partir de 1 mètre de distance d'écoute.

Entièrement fabriqués en France, les moniteurs Shape intègrent 5 innovations qui ouvrent à toujours plus de transparence acoustique. Conçus pour répondre aux besoins d'écoute en champ proche, les moniteurs Shape associent une conception astucieuse à des réglages répondant aux caractéristiques acoustiques des petits espaces.

Les cinq innovations présentes sur la ligne Shape offrent une transparence acoustique remarquable. Ces nouveaux outils de travail se caractérisent à l'écoute par une image stéréo à la fois large et extrêmement précise. Le registre grave cumule articulation et tenue. Les fréquences bas médium et médium bénéficient d'une très grande neutralité, le tout sans effet de masque, facilitant grandement l'égaleisation de ces registres toujours critiques.

Enfin, le tout nouveau tweeter est à la source d'une très haute définition et redoutable de précision dans les très hautes fréquences.

- Très faible directivité du tweeter pour une position d'écoute flexible
- Conception sans évent (double radiateur passif) permettant un positionnement à proximité d'un mur
- Nombreux réglages pour une intégration optimale
- Contrôle précis, jusque dans l'extrême aigu

- Membrane sandwich Flax : grave tenu et articulé, naturel et détails des registres bas médium jusqu'au haut médium
- Inserts de fixation pour installation murale, au plafond ou sur pied (accessoires de fixation non fournis)

Spécifications

- Specs complémentaires :

- Réponse en fréquence : (+/- 3dB) 40 Hz - 35 kHz
- Niveau SPL maximum (sur signal musical) 109 dB SPL (pic @ 1 m)
- Entrées / Impédance

Type XLR : symétrique 10 kOhms

Connecteurs RCA : asymétrique 10 kOhms avec sensibilité compensée

- Amplificateur médium et basses fréquences 80 W, class AB
- Amplificateur hautes fréquences 25 W, class AB
- Mise en mode veille automatique

Mise en veille Après environ 30 minutes sans utilisation

Désactivation de la mise en veille Par détection de signal >3 mV

- Alimentation électrique

Tensions 220-240 V (fusible T1AL / 250 V) ou 100-120 V (fusible T2AL / 250 V)

Connexion Fiche IEC et cordon d'alimentation amovible

- Réglages Filtre passe-haut Ajustable Full range 45 / 60 / 90Hz

Niveaux de grave et d'aigu ajustables

Filtre passe-haut débrayable

Filtre à 160 Hz ajustable

- Réglages

Niveau grave (0 - 250 Hz) Ajustable, +/-6 dB

Niveau médium/grave (160 Hz, Q=1) Ajustable, +/-3 dB

Niveau d'aigu (4.5 - 35 kHz) Ajustable, +/-3 dB

Commutateur marche/arrêt sur le panneau arrière

- Consommation en mode veille < 0.5 W
- Visualisations et contrôles DEL de mise sous et hors tension /mode veille

Transducteurs

- Double radiateur passif 16,5 cm
- Woofer 16,5 cm (6.5") Membrane sandwich Flax

Suspension TMD

Circuit magnétique N.I.C.

- Tweeter 25 mm (1") à dôme inversé profil "M" en Aluminium-Magnésium
- Construction 0.6" (15 mm) Ébénisterie MDF avec placage en noyer naturel
- Finition Vinyle, Noyer véritable et peinture noire
- Dimensions avec 4 pieds caoutchouc (HxLxP) 355 x 218 x 285 mm (14 x 8.6 x 11.2")
- Poids 8,5 kg