

IQS AC-C8T-NB



Plafonnier 8" 80W/8Ohms-100V faible prof.



Présentation

Enceinte plafond encastrable 8 pouces .

Les modèles de la série "no back can" (nb) de la gamme QSC AcousticCoverage™ sont des haut-parleurs encastrables au plafond de 4,5 et 8 pouces pleine bande. Chacune est équipé d'un transformateur 70/100V et convient à une grande variété d'applications de renforcement audio/vidéo pour la visioconférence, la diffusion de voix, et la musique d'ambiance. La série AcousticCoverage™ offre aux intégrateurs une solution rentable pour les applications de renfort vocal, tout en offrant une musicalité améliorée par rapport aux produits typiques de diffusion/paging. Le transducteur en cône de papier de haute qualité, traité pour les intempéries, est doté d'un cône de renforcement pour améliorer la dispersion des hautes fréquences dans la plage sensible de la voix et maintenir l'intelligibilité de la parole. Le cône dispersion large permet de couvrir uniformément une zone avec moins de haut-parleurs, même dans des lieux à plafonds bas. L'assemblage à montage aveugle, facile à installer, comprend un système de quatre accroches, situées sous la grille en acier revêtue de poudre à ajustement de torsion. Les transformateurs 70/100V à faible saturation et à faible perte de 6 watts ont des terminaisons de fils dénudés codées par couleur pour éviter le coût des sélecteurs rotatifs. Pour des performances améliorées et des installations rapides, mettez en œuvre un ajustement vocal avancé spécifique au modèle via QSC Intrinsic Correction. QSC Intrinsic Correction™ est disponible sur la plateforme Q-SYS™ et dans les amplificateurs de la série CXD. Les modèles AC-C4T-nb et AC-C8T-nb sont disponibles en blanc standard QSC (RAL 9010) pour s'harmoniser avec les familles de produits QSC correspondantes. Les inhibiteurs UV dans le pigment évitent la décoloration au fil du temps. Les haut-parleurs peuvent également être peints pour s'adapter à n'importe quel décor. Pour vos besoins d'intégration système, des fichiers EASE, CF2, CAD et BIM complets sont disponibles en téléchargement

Spécifications

- Catégorie : installation
- Connectique : Euroblock
- Custom RAL : Non
- Diamètre Haut-parleur : 8" coaxial
- Poids (kg) : 1,50 kg
- Pression SPL Max / crête : 110 dB
- Puissance : 6 W
- Puissance Mono directe 100 V : 6 W
- Puissance RMS : 6 W
- Réponse en fréquence : 53 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 96 dB
- Structure enceinte : ABS
- Type : encastrable
- Specs complémentaires :
Connecteur euroblock 4 pin pour un câblage simplifié.
Transfo :
70V: 6, 3, 1.5, 0.75 W
100V: 6, 3, 1.5 W
Dispersion : 130° conique
Cutout dimension Ø 254 mm
Couleur blanche (RAL 9010)