

# SAU IMEO2-B

Barre de son 3 Voies - 2x15W+30W Noire



## Présentation

La barre de son IMEO2 présente un design fin et élégant et comprend toutes les fonctions nécessaires à l'extension de tout système audiovisuel avec un son impressionnant, tout en proposant une installation simple. Elle est parfaitement adaptée aux installations telles que les salles de classe, les salles de présentation ou les salles de réunion où elle peut être utilisée et installée en combinaison avec des écrans, des smartboards ou des projecteurs.

L'acoustique repose sur une solution de haut-parleurs, composée de deux haut-parleurs haute fréquence de 1,5", de deux haut-parleurs moyenne fréquence de 2" et d'une section basse fréquence avec deux haut-parleurs basse fréquence de 2,5" avec une valeur RMS. La gestion de la puissance atteint un niveau global de 60 Watt RMS. L'amplificateur de classe D avec traitement DSP WaveSelect intégré et configuration de la ligne de transmission pour les haut-parleurs basse fréquence offre une reproduction sonore cristalline avec une réponse basse fréquence étonnante. Les pré-réglages DSP sélectionnables offrent une optimisation pour des applications telles que les présentations, la lecture de musique ou les vidéos.

Diverses possibilités d'entrée telles qu'une entrée ligne asymétrique, une entrée HDMI (ARC) ou SPDIF (optique et coaxiale) permettent la compatibilité avec une variété de sources d'entrée, tandis qu'un récepteur Bluetooth 4.2 intégré permet des connexions sans fil avec des appareils portables. Dans les installations où plusieurs IMEO sont installés dans la zone, il peut être souhaitable d'attribuer des ID Bluetooth personnalisés pour les distinguer les uns des autres. Les applications typiques sont les hôtels, les salles de conférence, les écoles. La fonction mode hôtel du firmware offre une solution pour ces applications. Une fonction supplémentaire est également implémentée pour définir une source de réveil spécifique, permettant à l'IMEO2 de

toujours s'allumer avec la même source d'entrée sélectionnée, quelle que soit la source d'entrée sélectionnée avant la mise hors tension. Une interface USB permet la lecture ou le stockage de fichiers multimédia et vocaux. En outre, l'interface USB permet également de connecter le dispositif de mémoire de votre choix.

Les commandes latérales rapides de l'appareil permettent de sélectionner les entrées et de régler le volume. Ces mêmes boutons tactiles permettent de verrouiller à la fois l'entrée et le volume, ce qui est très utile dans les environnements hôteliers ou éducatifs pour définir les bonnes attentes.

La télécommande infrarouge incluse permet de sélectionner les entrées, de régler le volume et de sélectionner les préréglages de l'égaliseur, tandis que le support de montage mural unique et astucieux permet un montage pratique sur les murs, sur tout type de surface ou d'emplacement, avec un guidage et une couverture optimaux pour les câbles. La barre de son peut être montée de manière polyvalente au-dessus ou en dessous de n'importe quel écran de projection. En outre, il est également possible d'utiliser le support de fixation d'écran MBK440 en option pour monter la barre de son professionnelle sur le mur ou sur n'importe quel chariot conforme aux normes VESA200 à VESA700.

Grâce à la fonction de mise en veille automatique, l'IMEO se met automatiquement en mode d'économie d'énergie après 15 minutes d'inactivité. Ainsi, aucune énergie inutile n'est perdue, tandis que l'IMEO reste prêt à jouer à tout moment.

## Spécifications

- Accessoires inclus : support Mural, télécommande
- Amplification : Actif
- Amplifié : Oui
- Auto-standby : Oui
- Bluetooth : Oui
- Catégorie : installation
- Connectique : HDMI / Jack 3.5mm / SPDIF, USB
- Couleur : Noir
- DSP : Oui
- Diamètre Haut-parleur : 2 x 1.5", 2 x 2.5", 2 x 2"
- Dimensions (mm) : 1000 x 60.8 x 111.3
- Entrées : HDMI ARC, USB, minijack stéréo, SPDIF Coaxial
- Finition : Noire
- Mixeur : Non
- Montage : Mural
- Nombre de voies : 3 voies
- Poids (kg) : 3,60 kg
- Puissance : 60 W
- Puissance RMS : 60 W
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 20 kHz
- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 90 dB
- Structure enceinte : ABS
- Type : enceinte active
- Specs complémentaires :
- Télécommande incluse

- Support mural fourni
- Adaptateur HDMI coudé fourni
- Bluetooth 4.2
- ID Bluetooth assignable (permettant l'utilisation de plusieurs IMEO sur des canaux différents)