

SSP P3RA-H20



Récepteur PSM300 Pro - 518-542 MHz



Présentation

Récepteur PSM300 boîtier métal doté d'une antenne $\frac{1}{4}$ onde avec afficheur LCD rétroéclairé. Intègre 2 filtres à plateau et un limiteur de niveau. Puissance ampli casque 80mW. Accu SB900A disponible en option.

Spécifications

- Alimentation : Batterie rechargeable, 2 piles AA alcalines
- Autonomie : 7 h
- Catégorie : émetteur
- Compatibilité : PSM300
- Dimensions (mm) : 99 x 66 x 23
- Entrées : minijack
- Poids (kg) : 196 g
- Portée indicative : 90 m
- Réponse en fréquence : 38 Hz - 15 kHz
- Scanner de fréquence : Oui
- Specs complémentaires :
- Boîtier : métal
- Afficheur Lcd rétroéclairé

- Compatible avec les émetteurs P3T
- Sensibilité HF active à 20 dB SINAD : 2,2 μ V
- Commande de gain HF active : 20 dB (règle la sensibilité haute fréquence pour élargir la gamme dynamique HF)
- Suppression de la fréquence image : >90 dB
- Rejet de canal adjacent : >60 dB
- Atténuation d'intermodulation : >50 dB
- Blocage : >60 dB
- Puissance de sortie audio (1 kHz à une distorsion <1 %, puissance de crête à 32 Ω) : 80 mW (pilotage de deux canaux)
- Impédance de sortie : <2,5 Ω
- Impédance de charge minimum : 4 Ω
- Sortie écouteurs : 3,5 mm (1/8 po) stéréo
- Limiteur de volume : 3 dB (largeur de palier sélectionnable: -3 à -21 dB)
- Autonomie (utilisation continue) : 5,5 h (piles), 7 h (batterie)
- Batterie lithium-ion rechargeable SB900A (en option)
- Bande H20 : 518 à 542 MHz