

IBM MCONV-3GSDI-HDMI



Micro Converter SDI vers HDMI 3G



Présentation

Spécialement conçu pour le monitoring, le Micro Converter SDI to HDMI 3G intègre une LUT 3D à 17 points pour calibrer les couleurs de tout type de moniteur, projecteur ou télévision. La LUT 3D peut même être acheminée sur la sortie SDI en boucle. De plus, il supporte les formats DCI et les fréquences d'images cinéma, dont 1080p24, 1080p47.95 et 1080p48.

576635;

Spécialement conçu pour le monitoring, le Micro Converter SDI to HDMI 3G intègre une LUT 3D à 17 points pour calibrer les couleurs de tout type de moniteur, projecteur ou télévision. La LUT 3D peut même être acheminée sur la sortie SDI en boucle. De plus, il supporte les formats DCI et les fréquences d'images cinéma, dont 1080p24, 1080p47.95 et 1080p48. Ce produit est vendu avec un bloc d'alimentation AC 100-240V.

"

Spécifications

- Alimentation : Alimentation externe
- Catégorie : Convertisseur SDI
- Consommation : 1,60 W
- Dimensions (mm) : 79,4x45,8x24,8
- Entrées : 1x SDI

- Nécessite une alimentation : Oui
- Poids (kg) : 150 g
- Résolution maximale de conversion : 1080p
- Sorties : HDMI, 1x SDI
- Type : Vidéo
- Specs complémentaires : Alimentation non incluse