

# IBM HYPERDECKST-HDMINI

## HyperDeck Studio HD Mini



## Présentation

Le format ultra compact du HyperDeck Studio HD Mini, lui permet d'être associé à un ou deux autres produits sur une seule unité de rack. Bien que mini, il possède de puissantes fonctionnalités comme une entrée et une sortie 3G-SDI, une sortie HDMI, deux emplacements pour carte SD, un générateur de synchro et de timecode. Vous pouvez même le connecter à un ordinateur via USB, car l'HyperDeck Studio HD Mini fonctionne comme une webcam.

576653;

L'HyperDeck Studio HD Plus reprend toutes les fonctionnalités du modèle Mini en ajoutant des commandes et des connexions supplémentaires. Les entrées et sorties 6G-SDI permettent d'enregistrer et de lire en Ultra HD. Il a aussi une entrée HDMI et une sortie de monitoring 3G-SDI dédiée avec des informations à l'écran. Dès qu'un bouton en façade est utilisé, une commande dédiée est envoyée via le RS422. Utile, un hautparleur est intégré en face avant.

## Spécifications

- Affichage : 2,2" (5,5 cm)
- Alimentation : Alimentation externe, 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Catégorie : enregistreur vidéo portable
- Contrôle à distance : RS422, port Ethernet
- Dimensions (mm) : 140x177x44,2

- Entrées : SDI, SDI Ref, Timecode
  - Poids (kg) : 820 g
  - Résolution max : 2Kp30
  - Sorties : SDI, Timecode, SDI Ref, HDMI
  - Stockage : 2 ports SD/SDHC
  - Specs complémentaires :
- Logiciel inclus  
Blackmagic OS  
Blackmagic HyperDeck Setup