

RFC SUB12



Subwoofer 13"



Présentation

Pour les producteurs et ingénieurs du son en quête d'infra-graves profonds, voici la solution : Sub12. Fabriqué en France dans les ateliers Focal, ce subwoofer délivre une articulation, un impact et une profondeur sans équivalent. Grâce à son haut-parleur 13" (33 cm) à membrane « W » à très grande excursion et à son amplificateur BASH d'une puissance de 600 W RMS et 1000 W crête-à-crête, la retranscription sonore est plus impactante et fidèle que jamais.

S'ajoutent à cela des renforts optimisés et un événement frontal inspiré des moniteurs Trio11 de Focal, en plus d'événements internes et externes afin de réduire le bruit et la distorsion. À l'arrière, un ensemble complet de commandes de contrôle des basses permet d'effectuer les réglages parfaits pour toute installation de système : passe-bas, passe-haut et phases variables, faisant de Sub12 un outil professionnel remarquable.

Spécifications

- Specs complémentaires :

Réponse en fréquence (+/-3 dB) 28 Hz - 400 Hz

Niveau SPL max (CEA2010B moyenne 30-200 Hz free field @ 1 m) : 124,5 dB

Entrées Balanced XLR LFE 10 k Ω , Left & Right 10 k Ω

Sorties Balanced XLR LFE (en parallèle), Left & Right 50 Ω

Étage d'amplification grave 600 W RMS

Alimentation électrique nominale

~100-120 VAC/220-240 VAC 50/60 Hz

Contrôles utilisateurs Sensibilité, mise en veille, Polarité, Phase, LPF, Volume, HPF

Fusibles ~100-120 V, T10AL/250 V ~220-240 V, T5AL/250 V

Traitement interne du signal et fonctions - Section subwoofer

Sommation mono droite/gauche

LFE + passe-bas mono 24 dB/octave

Ajustement de la phase

Sélection de polarité

Filtre passe-haut commutable,

sélection de la fréquence de coupure 24 dB/octave

Sorties (vers satellites): Droite, gauche

Type/Impédance : Symétrique électronique/50 Ω

Connecteur : XLR mâle 3 points

Grave 1 x 13" (33 cm) membrane « W » Blindage magnétique Non

Construction Joutes en plaquage naturel rouge foncé, corps noir

Dimensions (H x L x P) 60 x 48,7 x 56,8 cm

Poids 58 kg

Plage de température En fonctionnement : 5-35°C

En stockage : 0-50°C