# RFC SUB12

## Subwoofer 13"

## Présentation

Pour les producteurs et ingénieurs du son en quête d'infra-graves profonds, voici la solution : Sub12. Fabriqué en France dans les ateliers Focal, ce subwoofer délivre une articulation, un impact et une profondeur sans équivalent. Grâce à son haut-parleur 13" (33 cm) à membrane « W » à très grande excursion et à son amplificateur BASH d'une puissance de 600 W RMS et 1000 W crête-à-crête, la retranscription sonore est plus impactante et fidèle que jamais.
S'ajoutent à cela des renforts optimisés et un évent frontal inspiré des moniteurs Trio11 de Focal, en plus d'évents internes et externes afin de réduire le bruit et la distorsion. À l'arrière, un ensemble complet de commandes de contrôle des basses permet d'effectuer les réglages parfaits pour toute installation de système : passe-bas, passe-haut et phases variables, faisant de Sub12 un outil professionnel remarquable.

## Spécifications

- Connectique : XLR
- Couleur : Rouge
- Dimensions (mm) : 487 x 568 x 600
- Entrées : XLR, jack
- Nombre de haut-parleur : 1
- Poids : 58 kg

- Puissance (W) : 600 W
- Sorties : XLR, jack
- Structure enceinte : MDF
- Specs complémentaires :
Réponse en fréquence (+/-3 dB) 28 Hz - 400 Hz
Niveau SPL max (CEA2010B moyenne 30-200 Hz free field @ 1 m) : 124,5 dB
Entrées Balanced XLR LFE 10 k , Left & Right 10 k
Sorties Balanced XLR LFE (en parallèle),Left & Right 50
Étage d'amplification grave 600 W RMS
Alimentation électrique nominale
~100-120 VAC/220-240 VAC 50/60 Hz
Contrôles utilisateurs Sensibilité, mise en veille, Polarité, Phase, LPF, Volume, HPF
Fusibles ~100-120 V, T10AL/250 V ~220-240 V, T5AL/250 V
Traitement interne du signal et fonctions - Section subwoofer
Sommation mono droite/gauche
LFE + passe-bas mono 24 dB/octave
Ajustement de la phase
Sélection de polarité
Filtre passe-haut commutable,
sélection de la fréquence de coupure 24 dB/octave
Sorties (vers satellites): Droite, gauche
Type/Impédance : Symétrique électronique/50
Connecteur : XLR mâle 3 points
Grave 1 x 13" (33 cm) membrane « W » Blindage magnétique Non
Construction Joues en plaquage naturel rouge foncé, corps noir
Dimensions (H x L x P) 60 x 48,7 x 56,8 cm
Poids 58 kg
Plage de température En fonctionnement : 5-35°C
En stockage : 0-50°C