

RFC SOLO6

Moniteur de studio actif 2 voies, 6.5pouces



Présentation

Solo6 est une enceinte de monitoring 2 voies offrant une transparence, un niveau de définition, une dynamique et une précision de la scène sonore sans équivalent dans cette gamme de prix. Grâce à son mode Focus full-range, Solo6 représente deux moniteurs en un, où le woofer seul devient un haut-parleur full-range.

- Réglages : passe-haut, LF shelving, HF shelving, LPF @ 160 Hz
- Mode de mise en veille automatique débrayable
- Inserts pour fixation murale
- Large évent laminaire : pas de bruits d'évent ni de distorsion
- Mode Focus : deux moniteurs en un ; moniteur 2 voies et moniteur 1 voie full-range (woofer seul)
- Membrane sandwich composite « W » : neutralité sonore, pas de distorsion
- Baffle tweeter optimisé acoustiquement : excellent contrôle de la dispersion
- Tweeter à dôme inversé en Béryllium : très faible directivité, excellente linéarité et dynamique

Spécifications

- Specs complémentaires :

Type : Moniteur 2 voies

Réponse en fréquence : (+/-3 dB) 40 Hz - 40 kHz

Mode Focus 110 Hz - 10 kHz

Niveau SPL max (CEA2034 moyenne 50-10 kHz free field @ 1 m) : 110 dB

Mode Focus (CEA2034 moyenne 100-10 kHz free field @ 1 m) : 109,5 dB

Entrée : Balanced XLR 10 k Ω

Étage d'amplification : grave 80 W RMS

Étage d'amplification : aigu 50 W RMS

Alimentation électrique nominale : ~100-120 VAC/220-240 VAC

50/60 Hz

Contrôles utilisateurs : Sensibilité, mise en veille, HPF, LF Shelv, LMF EQ, HF Shelv

Fusibles :

~100-120 V, T2.5AL/250 V

~220-240 V, T1.25AL/250 V

Grave : 6,5" (16,5 cm) membrane « W »

Aigu : 1,5" (38 mm) Béryllium

Blindage magnétique : non

Construction : MDF 22 mm

Finition : Jous en plaquage naturel rouge foncé, corps noir

Dimensions : (H x L x P) 33,4 x 24,6 x 29,5 cm

Poids : 13 kg