

IBM STUDIOCAM-4KPRO

Studio Camera 4K Pro



Présentation

Spécialement conçu pour fonctionner avec l'ATEM Mini, la Studio Camera 4K est une caméra broadcast de haute qualité. Elle est équipée d'une sortie HDMI et d'une sortie SDI. Grâce à ces deux connexions, vous pouvez directement, n'importe quel ATEM, récupérer le flux vidéo, contrôler le tally et le déclenchement de l'enregistrement. Quoi de plus simple pour vos projets ?

Spécifications

- Accessoires inclus : Alimentation, Cache anti-poussière, Pare-soleil, Monture de trépied
- Alimentation : Alimentation externe, PoE
- Alimentation externe fournie : Oui
- Capteur : 17,78mm x 10mm (4/3)
- Catégorie de caméra : caméra de Poing
- Connectique : XLR, Ethernet, SDI, HDMI, USB-C, Mini-jack micro, Mini-jack casque
- Contrôle : USB-C, HDMI
- Définition : 4096x2160 (4K) p60
- Dimensions (mm) : 274x170x167
- Moniteur LCD : 7" LCD Tactile

- Optique : Monture Micro 4/3 active
- Poids : 1,685 kg
- Son : Micro stéréo
- Sorties Audio/Vidéo : XLR, Mini-jack stéréo, HDMI, SDI
- Température de couleur variable : Oui