# RAZ LCD-X-BL-CREA

## Casque Creator pack cuir, Standard câbles & case

## Présentation

**Grâce à sa résolution inégalée et à son impressionnante faible distorsion, le LCD-X est comparable aux systèmes d'enceintes haut de gamme, sans nécessiter de traitements acoustiques importants et coûteux de la pièce. Utilisé avec l'application Audeze Reveal+ pour créer une cartographie personnalisée de votre audition générée par l'intelligence artificielle, le LCD-X vous plonge dans des studios de renom, vous permettant de mixer de manière cohérente et efficace depuis n'importe où.**

**Précision, transparence et efficacité**

Le LCD-X exploite les technologies brevetées d'Audeze, notamment les diaphragmes ultra-fin Uniforce™, les guides d'ondes Fazor et les puissants aimants néodyme, pour offrir un son extrêmement précis et détaillé. Les haut-parleurs magnétiques planaires sophistiqués atteignent un rendement élevé avec une faible impédance, de sorte que le LCD-X peut délivrer un son exceptionnel à partir de presque tous les dispositifs audio dotés d'une sortie casque. Combinées les unes aux autres, ces innovations permettent aux professionnels de l'audio de réaliser efficacement leur mixage dans une grande variété de contextes.

**Conçu pour le confort**

Audeze a amélioré le LCD-X au fil des ans, en réduisant son poids et en augmentant son confort. Il est doté d'un bandeau à suspension pour une répartition homogène du poids, et d'oreillettes haut de gamme rembourrées pour un maintien optimal. Sa neutralité et sa faible distorsion évitent la fatigue auditive, pour que les sessions d'enregistrement, d'écoute ou de mastering ne s'arrêtent jamais. Ce modèle avec des oreillettes et un bandeau en cuir est livré avec un câble torsadé double mini-XLR vers jack 6,35mm un étui de voyage professionnel.

# Spécifications

- Catégorie : casque
- Conception : ouvert
- Connecteurs : Jack
- Couleur : Noir
- Diamètre transducteur : 1 mm
- Longueur de câble : 1,90 m
- Oreillette orientable : Non
- Specs complémentaires :

Style : Circum-aural ouvert
Type de transducteur : Magnétique planaire
Structure magnétique : Réseau magnétique propriétaire
Gestion de la phase : Fazor
Type d'aimant : Néodyme N50
Type de diaphragme : Ultra-mince
Taille du transducteur : 106 mm
Puissance maximale admissible : 5W RMS
Niveau de pression acoustique maximal : >130dB
Réponse en fréquence : 10Hz - 50kHz
THD : <0.1% @ 100dB
Impédance : 20 ohms
Sensibilité : 103 dB/1mW (au point de référence)
Puissance minimale requise : >100mW
Puissance recommandée : >250mW
Poids : 635g
Livré avec câble double mini-XLR vers jack 6,35mm et mallette de transport