

IBM POCKETCINE-CAM6KG2

Pocket Cinema Camera 6K G2



Présentation

Grace à un capteur Super 35, à une plage dynamique de 13 diaphragmes et à deux ISO natifs pouvant atteindre 25 600, la Pocket Cinéma Camera 6K HDR possède d'exceptionnelles performances même en faible éclairage. L'écran tactile 5 pouces et l'accès rapide aux fonctions essentielles permet une prise en main rapide. Plusieurs possibilités pour sauvegarder les prises : les cartes SD/UHS-II et CFast mais aussi le port USB-C pour enregistrer sur un disque externe. De plus elle possède une monture d'objectif EF, des micros, une entrée XLR, une sortie HDMI et du Bluetooth.

Spécifications

- Accessoires inclus : Alimentation, Batterie, Cache anti-poussière, Courroie

- Alimentation : Alimentation externe, Batterie rechargeable
- Alimentation externe fournie : Oui
- Capteur : 23,10mm x 12,99mm (Super 35)
- Catégorie de caméra : caméra de Poing
- Connectique : HDMI, USB-C, Mini-jack micro, Mini-jack casque, 2x Mini XLR
- Contrôle : Bluetooth, USB
- Définition : 6144x3456 (6K) 50 i/s
- Dimensions (mm) : 180x123x112
- Moniteur LCD : 5" LCD Tactile
- Optique : Monture active EF
- Poids (kg) : 1,20 kg
- Son : Micro stéréo
- Sorties Audio/Vidéo : Mini-jack stéréo, HDMI
- Support enregistrement : CFast, SD UHS-II, USB-C
- Température de couleur variable : Oui
- Ventilateur : Oui