

RFC ALPHA-80-EVO



Moniteur de studio actif 2 voies, 8 pouces



Présentation

Référence de la ligne, Alpha 80 Evo est particulièrement conseillée aux professionnels à la recherche de niveaux sonores élevés et d'une riche extension des infra-graves. Cette enceinte de monitoring compte un tweeter 25 mm (1") à dôme inversé en aluminium et un woofer à membrane Slatefiber, un cône fabriqué en France par Focal. Son évent laminaire à large section permet de limiter fortement les bruits et sa double amplification offre une réponse en fréquence de 38 Hz à 22 kHz (+/- 3 dB). Alpha 80 Evo se caractérise par une excellente dynamique, un équilibre tonal d'une grande neutralité et de multiples fonctionnalités (inserts pour fixation murale, mise en veille automatique débrayable...). Le design bass-reflex est un autre point fort, au service d'une intégration acoustique optimale dans tous les studios.

Les moniteurs Alpha Evo sont composés d'un coffret MDF de 15 mm d'épaisseur et intègrent des renforts internes afin d'assurer une grande rigidité du coffret, même dans les plus hauts niveaux de pression acoustique.

- Excellente dynamique
- Grande dispersion permettant de conserver le même son dans toute la pièce
- Membrane Slatefiber fabriquée en France : neutralité sonore, pas de distorsion
- Équilibre tonal identique à faible et fort niveau sonore
- Connectez jusqu'à 3 sources audio
- Inserts pour fixation murale
- Grilles de protection fournies

Spécifications

- Specs complémentaires :

Réponse en fréquence : +/- 3 dB) 38 Hz - 22 kHz

Niveau SPL maximum 106 dB SPL (pic @ 1 m)

Entrées Connecteurs

TRS : symétrique 10 kOhms

XLR : symétrique 10 kOhms

RCA : asymétrique 10 kOhms avec sensibilité compensée

Amplificateur médium et basses fréquences 80 W

Amplificateur hautes fréquences 35 W

Mise en veille après environ 15 minutes sans utilisation

Activation du moniteur par détection de signal >6 mV

Alimentation électrique (La tension ne peut pas être modifiée)

100 - 240 V~ (T2AL fuse/250 V)

Connexion Fiche IEC et cordon d'alimentation amovible

Sensibilité Ajustable, 0 ou +6 dB

Niveau médium /grave (0 - 250 Hz) Ajustable, +/-6 dB

Niveau d'aigu (4,5 - 35 kHz) Ajustable, +/-3 dB

Commutateur Marche/Arrêt sur le panneau arrière

Consommation en mode veille < 0,5 W

Visualisations et contrôles

DEL de mise sous et hors tension

DEL Standby

Woofer 20 cm (8") Membrane Slatefiber

Tweeter Tweeter 25 mm (1") à dôme inversé en Aluminium

Construction 15 mm (0.6") MDF

Finition Vinyle et peinture noire

Dimensions avec 4 plots caoutchouc (HxLxP) 390 x 296 x 330 mm

Poids 9,8 kg