

SFC 100-ICW6



Haut-parleur coaxial 2 voies, 6"



Présentation

Enceinte coaxiale 2 voies mur ou plafond

Dédiée principalement au marché résidentiel, cette enceinte 100 ICW6 se distingue par ses performances sonores et sa compacité.

Elle est destinée aux pièces de petite à moyenne tailles, en diffusion sonore (couloir, salon...), en stéréo (chambre, cuisine...), ou en Home-Cinéma (salle dédiée, pièce de vie...).

Elle est compatible avec toutes les pièces de la maison, notamment en environnement humide, comme la salle de bain. Elle peut être utilisée au mur comme au plafond.

Côté acoustique, cette enceinte coaxiale arbore un nouveau tweeter orientable, plus compact et peu directif, à dôme inversé en aluminium et un nouvel haut-parleur à membrane Polyglass (16,5 cm). Un nouveau filtre favorise l'écoute hors de l'axe et réduit « l'effet douche ».

Ce produit s'intégrera partout en toute discrétion, grâce notamment au châssis unibody, et à des grilles magnétiques de forme circulaire et carrée, sans cadre.

Avec simplicité, la ligne 100 Series apporte une musicalité inattendue à votre intérieur. Laissez-vous surprendre par une technologie éprouvée, un design efficient et des fonctionnalités idéales pour un usage facile et adapté. Vous trouvez enfin une solution acoustique évidente qui s'imposera par son efficacité à ce niveau de prix.

Accessoires d'installation (kit de pré-montage et boîtier coupe-feu) vendus séparément.

- Produit conçu et développé en France par Focal

- Produit compact avec une faible profondeur d'encastrement
- Utilisation en enceinte de plafond ou murale (1 produit, 2 utilisations)
- Possibilité de connecter 2 enceintes sur la même sortie d'amplificateur
- Grille prête à peindre

Spécifications

- Specs complémentaires :

Type d'enceinte Murale/Plafond - 2 voies coaxiale

Haut-parleurs Médium/grave Polyglass 16,5 cm

Tweeter à dôme inversé Aluminium 25 mm

Sensibilité (2,83 V/1 m) 89 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 62 Hz - 23 kHz

Coupure basse (-6 dB) 50 Hz

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimale 7,3 Ω

Puissance ampli recommandée 25 - 100 W

Dimensions ext.($\varnothing$ x Profondeur) 208 x 95 mm

Diamètre d'encastrement 184 mm

Profondeur d'encastrement 91 mm

Poids net (avec grille) 1,50 kg

Dimensions carton (L x P x H) 270 x 270 x 170 mm

Poids Total (avec emballage) 2,25 kg