

SFC 100-ICLCR5

Haut-parleur Cinema plafond,



Présentation

Enceinte de plafond 2 voies

Cette enceinte in-ceiling se distingue par ses performances sonores et sa compacité.

Voilà la pièce maîtresse pour votre installation Home-Cinéma (salle dédiée, pièce de vie...), située au plafond en complément d'enceintes classiques ou murales.

Elle est aussi idéale pour sonoriser des pièces de très grande taille dépourvues de mur arrière par rapport au point d'écoute.

5 applications sont possibles : canaux avant gauche, central ou droit - canaux arrière gauche et droit.

Côté acoustique, cette enceinte arbore un nouveau tweeter orientable, compact et peu directif, à dôme inversé en aluminium et deux haut-parleurs à membrane Polyglass (13 cm). Un nouveau filtre favorise l'écoute hors de l'axe et réduit « l'effet douche ».

Un sélecteur gauche, central, droit permet d'offrir le même son quel que soit le point d'écoute, avec le niveau d'aigu ajustable.

Ce produit s'intégrera partout en toute discrétion, grâce notamment au châssis unibody, et à des grilles magnétiques sans cadre.

Avec simplicité, 100 Series apporte une musicalité inattendue à votre intérieur. Laissez-vous surprendre par sa technologie, son design et ses fonctionnalités pour un usage facile. Vous avez une solution évidente qui s'imposera par son efficacité à ce niveau de prix.

Kit de pré-montage vendu séparément.

- La solution Home Cinéma totalement intégrée dans le plafond pour une discrétion totale
- Une enceinte pour 5 applications (canaux avant gauche, central ou droit ; canaux arrière gauche et droit)
- Les meilleures performances au regard de l'application (sélecteur mode enceinte gauche, centre, droit et niveau d'aigu ajustable)

- Produit conçu et développé en France par Focal
- Registre médium très équilibré pour une meilleure intelligibilité sonore en utilisation Home Cinéma
- Livré avec une grille fixée magnétiquement et prête à peindre pour une intégration totale

Spécifications

- Specs complémentaires :

Type d'enceinte Plafond 2 voies

Haut-parleurs 2 x Médium/Grave Polyglass 13 cm, Tweeter à dôme

inversé Al 25 mm, Radiateur passif Polyglass 21 cm

Sensibilité (2,83 V/1 m) 92 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 65 Hz - 23 kHz

Coupure basse (-6 dB) 55 Hz

Impédance nominale 8 Ω

Impédance minimale 4,6 Ω

Puissance ampli recommandée 25 - 120 W

Dimensions ext. (H x L x P) 354 x 354 x 150 mm

Dimensions d'encastrement (H x L) 328 x 328 mm

Profondeur d'encastrement 152 mm

Poids net (avec grille) 5,3 kg

Dimensions carton (L x P x H) 408 x 408 x 190 mm

Poids Total (avec emballage) 7,2 kg