

SFC 100-ICW6-T



Haut-parleur coaxial 2 voies, 6" 100V



Présentation

Conçue et développée en France par Focal, l'enceinte 100 ICW6-T se compose d'un haut-parleur de médium 16.5 cm à membrane Polyglass et d'un tweeter en Aluminium 25 mm.

Comme tous les produits 100-T Series, elle intègre un transformateur réglable qui adapte sa puissance au sein d'une installation 70 volts / 100 volts.

Ce transformateur permet ainsi de chaîner les enceintes entre elles et de couvrir une très grande zone d'écoute !

La très faible directivité du haut-parleur 100 ICW6-T permet de supprimer « l'effet douche » du son et de révéler une musicalité homogène et de grande qualité dans tout l'espace.

Compacte et bénéficiant d'une grille ronde ou carrée prête à peindre, 100 ICW6-T s'installe facilement et discrètement dans son environnement.

- Produit conçu et développé en France par Focal
- Produit compact avec une faible profondeur d'encastrement
- Mode 100 V/70 V par commutateur
- Grille prête à peindre

Spécifications

- Specs complémentaires :

Type d'enceinte Murale/Plafond 2 voies coaxiale pour installation sur ligne 100 V/70 V

Haut-parleurs Médium/grave Polyglass 16,5 cm

Tweeter à dome inversé Aluminium 25 mm

Sensibilité (2,83 V/1 m) 89 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 62 Hz - 23 kHz

Coupure basse (-6 dB) 50 Hz

Puissance en 70 V 4/7,5/15 W

Puissance en 100 V 8/15/30 W

Puissance ampli recommandée 25 - 100 W

Dimensions ext. (Ø x profondeur) 208 x 95 mm

Diamètre d'encastrement 184 mm

Profondeur d'encastrement 91 mm

Poids net (avec grille) 1,7 kg

Dimensions carton (L x P x H) 270 x 270 x 170 mm

Poids net (avec emballage) 3 kg