

SFC 100-OD8-T-W



Enceinte murale 2 voies, 8" blanc, 100V



Présentation

Comme tous les produits 100-T Series, l'enceinte outdoor 100 OD8-T intègre un transformateur réglable qui adapte la puissance de l'enceinte au sein d'une installation 70 volts/100 volts et permet de chaîner les enceintes pour couvrir une grande zone d'écoute.

Elle possède également une position sous 8 ohms pour répondre aux besoins d'installations classiques.

100 OD8-T se dote d'un coffret amortissant haute densité et traité anti-UV, et est certifiée IP66*, un standard international attestant de son étanchéité et de sa résistance aux poussières. Intégrant les technologies Focal, l'enceinte restitue un son de grande qualité en extérieur.

Grâce à son arceau de montage et à son système de rotation, elle est facile à installer et à positionner. Pour une intégration optimale dans son environnement, la grille et le coffret sont disponibles en finition noire ou finition blanche prête à peindre.

Dimension avec arceau : 25,8 × 28 × 39 cm

*Établis par la Commission électrotechnique internationale (IEC), les codes IP sont des standards internationaux qui servent à désigner les degrés de protection qu'offre un matériel face aux intrusions de corps solides et liquides. Le premier chiffre du code IP représente le degré de protection contre l'intrusion de corps solides, comme la poussière (indice de 0 à 6).

Le second chiffre représente le degré de protection contre l'humidité (indice de 0 à 8).

- Conception technique certifiée IP66 (eau et poussière)
- Grille et coffret prêts à peindre
- Mode 8 ohms/70 V/100 V par commutation

Spécifications

- Specs complémentaires :

Enceinte d'extérieur

Haut-parleur Médium/grave Polyglass 21 cm étanche avec traitement

Tweeter à dome inversé Aluminium 25 mm

Sensibilité (2,83 V/1 m) 88 dB

Bande Passante (+/-3 dB) 60 Hz - 23 kHz

Coupure basse (-6 dB) 45 Hz

Puissance en 8 Ω 120 W

Puissance en 70 V 15/30/60 W

Puissance en 100 V 30/60/120 W

Puissance ampli recommandée 20 - 150 W

Fréquence de filtrage 2 800 Hz

Dimensions avec arceau (L x P x H) 258 x 280 x 390 mm

Poids net avec arceau 5,8 kg

8 Ω

70 V 15 W 30 W 60 W

100 V 30 W 60 W 120 W