

LCL LEDBAR-STROBE



Barre de LED STROBE de 1m - IP65



Spécifications

- Specs complémentaires :

Consommation électrique :

- Tension d'entrée : 100 – 240VAC, 50 / 60Hz
- Alimentation en veille : 13W
- Consommation électrique totale nominale : 300W
- Courant typique : 1,363 A
- Consommation d'énergie totale maximale : 1200W
- Courant de crête : 5,45 A
- Type de prise d'alimentation : Seetronic PowerCON True1

La source

- Couleur LED : Blanc
- Température de couleur : 5200K
- Quantité de LED : 480
- Fréquence de variation : 600/1200/4000/8000
- Résolution du gradateur : 16 bits

Optique

- Angle de faisceau : 94,9°

Photométrie

- Sortie @1M : 8865 lux

- Sortie @5M : 368.6lux

Gestion de la chaleur

- Type de refroidissement : Refroidissement passif

Contrôler

- Programme automatique : Oui

- Couleur statique : Oui

- Vitesse stroboscopique : 0 – 20Hz

- Effets : Oui

- Protocole de contrôle USITT DMX512/1990

- Gamme de canaux DMX : 3/4/8/12

- RDM : Oui

- WDMX : en option

- Art-Net & sACN : Oui

- Connexion d'entrée et sortie DMX : 5 broches

- Saisie de données (Art-Net, SACN) : Oui

Matériel

- Écran : LCD rétro-éclairé

- Méthode de téléchargement du logiciel XLR et RJ45

- Indice de protection : IP65

- Dimensions (mm) : 1000 x 165 x 210

- Poids : 10,2Kg

- Éléments inclus : Câble d'alimentation, Manuel