LCL APOLLO-XS

Projecteur retro LED version XS - IP20

Spécifications

- Specs complémentaires :
- LED centrale blanc chaud
- Anneau extérieur RVB

Consommation électrique :

- Tension d'entrée : 100 – 240VAC, 50 / 60Hz
- Alimentation en veille : 6W
- Consommation électrique totale nominale : 100W
- Courant typique : 0,5 A
- Type de prise d'alimentation : Seetronic PowerCON True1

La source

- Couleur des LED : RGB et Blanc Chaud / Ambre
- Niveau LED IRC : Blanc chaud + Ambre : 75
- Quantité de LED : 141
- Fréquence de variation : 8000Hz
- Résolution du gradateur : 16 bits

Gestion de la chaleur

- Type de refroidissement : Ventilateur à température contrôlée

Contrôler

- Protocole de contrôle USITT DMX512/1990

- Gamme de canaux DMX : 2/7/10/16
- Connexion d’entrée DMX : 5 broches

Matériel

- Écran : LCD rétro-éclairé
- Méthode de téléchargement du logiciel : Boîte de téléchargement
- Indice de protection : IP20
- Dimensions (mm) : 309 x 206 x 360
- Poids : 3,5Kg
- Éléments inclus : Câble d'alimentation, Manuel