

LMA EXT312Q-COVE

Exterior Linear Pro-Cove, QUAD - 312mm



Spécifications

- Contient de l'électronique : Oui

- Specs complémentaires :

Effet dynamique :

- Mix couleur : RGB (le blanc est calculé automatiquement)

- Contrôle température de couleur : CTC: 1000K – 12000K (default 4000K)

- CRI (indice de rendu des couleurs) : >70

- Intensité : 0 - 100%

- Contrôle segment : 1 / 2 segments

Contrôle et programmation :

- Système de contrôle : DMX, RDM

- Résolution de contrôle : 8-bit DMX contrôle individuel des couleurs

- Interface utilisateur : surface magnétique pour tester manuellement l'appareil

- Contrôle autonome : jusqu'à 20 Scènes avec temps de fade / Timer

- Conformité RDM: ANSI/ESTA E1.20

- Résolution dimmer : 16-bit DMX pour le contrôle d'intensité

- Canaux DMX : Standard (6) - RAW (4) - 1 segment (3) – 2 segments (6)

Optique :

- Source Lumineuse : QUAD color LED (8 LED par produit) durée de vie minimal 50 000 Heures

- Etalonnage complet des couleurs : Full : 600 Lumens ; Rouge : 260 Lumens ; Vert : 500 Lumens ; Bleu : 115 Lumens

- Angle d'ouverture : 100°
- 3 Modes de d'alimentation : 5W ; 10W ; 12W

Physique :

- Dimension (mm) : 312 x 40 x 68
- Poids : 0.85 kg
- Refroidissement thermique : Convection
- Indice de protection : IP66