

LMA EXT1227Q-GRAZE

Exterior Linear Pro-Graze, QUAD - 1227mm



Spécifications

- Specs complémentaires :

Effet dynamique :

- Mix couleur : RGB (le blanc est calculé automatiquement)
- Contrôle température de couleur : CTC: 2000K – 11000K (default 4000K)
- CRI (indice de rendu des couleurs) : >70
- Intensité : 0 - 100%
- Contrôle segment : 1 / 4 / 8 segments

Contrôle et programmation :

- Système de contrôle : DMX, RDM
- Résolution de contrôle : 8-bit DMX contrôle individuel des couleurs
- Interface utilisateur : surface magnétique pour tester manuellement l'appareil
- Contrôle autonome : jusqu'à 20 Scènes avec temps de fade / Timer
- Conformité RDM: ANSI/ESTA E1.20
- Résolution dimmer : 16-bit DMX pour le contrôle d'intensité
- Canaux DMX : Standard (6) - RAW (4) - 1 segment (3) – 2 segments (6)

Optique :

- Source Lumineuse : QUAD color LED (8 LED par produit) durée de vie minimal 50 000 Heures
- Etalonnage complet des couleurs : Full : 2600 Lumens ; Rouge : 1160 Lumens ; Vert : 2320 Lumens ; Bleu : 480 Lumens
- Angle d'ouverture : 15° , 15° x 30° , 15° x60°

- 3 Modes de d'alimentation : 5W ; 10W ; 12W

Physique :

-Dimension (mm) : 1227 x 40 x 68

- Poids : 2,8 kg

- Refroidissement thermique : Convection

- Indice de protection : IP66