

LCL SPECTRUM-P1



Projecteur LED Blanc froid 5700K



Spécifications

- Specs complémentaires :

Tension d'entrée et taux 100-240V, 50/60Hz

Alimentation en veille 11W

Consommation électrique totale 450W

Courant typique (à tension nominale 230 V) 1,99 A

Type de prise d'alimentation TRUE 1

Température de couleur LED 5700K

Niveau IRC LED > 90

Quantité de LED 36 pc

Fréquence de variation 600/1200/2400/4800

Résolution du gradateur 16 bits

Angle de faisceau 9°

Sortie @1M

Sortie @5M

Programme AUTO : Non

Couleur statique : Oui

Étalonnage manuel : Non

Étalonnage en usine : Non

Vitesse stroboscopique 0 – 20Hz

Stroboscope aléatoire : Oui

Protocole de contrôle USITT DMX512/1990

Gamme de canaux DMX 1 / 2

GDR Oui

Conformité RDM ANSI/ESTA E.120

WDMX : Non

ACN : Non

Connexion d'entrée DMX Entrée et sortie DMX 3 et 5 broches

Saisie de données (artnet, SACN) : Non

Écran LCD rétro-éclairé

Méthode de téléchargement du logiciel XLR

Emplacement intérieur

Indice de protection IP20

Poids net du produit 5,7 kg

Éléments inclus Câble d'alimentation

Manuel