LCL POSEIDON-BEAM-ULTRA

Beam Lampe 530W - 1.6° - IP65

Spécifications

- Specs complémentaires :
Consommation électrique :
- Tension d'entrée : 100 – 240VAC, 50 / 60Hz
- Alimentation en veille : 70W
- Consommation électrique totale : 530W
- Courant typique : 5.3A
- Type de prise d'alimentation : Seetronic Powercon TRUE1
La source
- Lampe : USHIO NSL301 (CLF Poseidon kit de lampe)
- Durée de vie de la lampe : 2000 heures
- Température de couleur : 7360K
Optique
- Angle de faisceau : 1.6°
Photométrique
- Sortie @10M 910000 lux
- Sortie @50M 36000 lux
Effets
- Mélange de couleurs : CMY (Trichromie)
- Roue de couleur 1 : 14 couleurs + 1 ouvert

- Roue de Gobos : 17 gobos fixes plus une position ouverte
- Prisme : 1 prism 8 facettes, 1 prism 24 facettes
- Frost : 6°
- Shutter : 12HZ/Secondes, Aleatoire
- Gradateur : 0 – 100%
- Pan & Tilt : 540° (16 bits) 270° (16 bits)

Gestion de la chaleur

- Type de refroidissement : Refroidissement par caloduc avancé et silencieux

Contrôler

- Protocole de contrôle : USITT DMX512
- Canaux DMX : 21 canaux
- RDM : Oui
- WDMX : Oui
- Entrée DMX : 5 broches

Matériel

- Écran : OLED
- Téléchargement du logiciel Via DMX (boîtier externe)
- Indice de protection : IP65
- Dimensions (mm) : 244 x 372 x 630
- Poids : 25.8 kg