

IQS PL-DC26



Enceinte passive 2 voies pavillon rotatif, 2 x 6" Noire



Présentation

La Q-SYS PL-DC26 est une enceinte 'point source' passive à deux voies avec directivité contrôlée, idéale pour les applications audio de haute performance dans les domaines du divertissement, de l'entreprise, de l'enseignement supérieur ou de l'hôtellerie, où vous avez besoin de compléments de couverture (fills), de retards ou d'une couverture sonore adéquate sous les balcons. Les enceintes de la Série PL associent un riche héritage de performances audio à la puissance et à la flexibilité de l'écosystème Q-SYS afin de proposer une expérience audio, vidéo et de contrôle complète adaptée.

PROPOSEZ UN SYSTÈME ADAPTÉ AUX BESOINS DE VOS CLIENTS.

Les enceintes Q-SYS de la Série PL sont disponibles en plusieurs modèles afin de pouvoir apporter la solution la plus adaptée dans de nombreux espaces exigeant des performances audio élevées.

La PL-DC26 est une enceinte 'point source' passive à deux voies équipée de deux transducteurs 6 pouces. Elle offre un pavillon configurable et rotatif assurant un meilleur contrôle de la zone de couverture sonore. Chaque modèle vous permet de modifier la configuration du pavillon rotatif afin d'obtenir une couverture sonore asymétrique, mais également d'être parfaitement positionné grâce à de nombreuses options de montage.

Toutes les enceintes de la Série PL sont dotées d'un boîtier résistant aux intempéries (IP54), ce qui en fait un choix idéal pour les

applications en intérieur ou en extérieur abrité. L'association avec la plateforme Q-SYS, notamment le traitement et l'amplification via réseau Q-SYS, apporte un certain nombre d'avantages uniques, allant de la modélisation d'enceintes personnalisées (Intrinsic Correction™) aux systèmes de protection ainsi qu'à la télémétrie avancée, ce qui permet d'accélérer le déploiement et d'offrir une expérience plus globale.

UN CONTRÔLE ET UN MONITORING COMPLETS POUR LES ESPACES DE DIVERTISSEMENT

La plateforme Q-SYS offre un moteur de contrôle paramétrable complet afin de s'adapter à chaque utilisateur et de répondre précisément à l'ensemble de leurs besoins. Avec Q-SYS UCI Editor, concevez une interface de contrôle utilisateur avancée pour les opérateurs du son. Elle peut contenir n'importe quelle combinaison de réglages de gain, de rappels de préréglages, d'indicateurs d'état, de données de télémétrie et plus encore. De même, Q-SYS Reflect Enterprise Manager permet de suivre et de gérer à distance l'intégrité de votre système depuis n'importe où ; un technicien hors site peut même identifier et résoudre les problèmes depuis n'importe quel navigateur Web.

UNE EXPÉRIENCE Q-SYS FIABLE POUR LES ESPACES DE DIVERTISSEMENT.

Les enceintes de la série PL font partie d'une gamme complète de produits Q-SYS vous permettant de profiter d'une amplification de puissance à la pointe de l'industrie, d'un routage AV flexible, d'un contrôle intuitif ainsi que d'une puissante capacité de traitement pour une expérience Q-SYS unique dans l'intégralité d'un espace. Que vous ayez besoin d'un renfort pour la musique d'ambiance dans votre salle de spectacle, d'une musique de fond dans les halls ou les espaces annexes, d'améliorer la collaboration dans les salles de réunion, de distribuer des signaux audio à grande échelle ou d'intégrer/automatiser des appareils tiers, la plate-forme Q-SYS unifie tous ces éléments pour offrir une expérience sur mesure avec l'ensemble du système.

Spécifications

- Amp. recommandée : 300 W
- Amplification : Passif
- Amplifié : Non
- Catégorie : sonorisation
- Classe IP : IP54
- Connectique : 2 x NL4, Connecteur Phoenix
- Custom RAL : Non
- DSP : Non
- Diamètre Haut-parleur : 2 x 6"
- Dispersion horizontale (-6dB) en degrés : 120
- Dispersion verticale (-6dB) en degrés : 50
- Entrées : 2 x NL4 (speakON compatible)
- Impédance : 8 Ω
- Nombre de voies : 2 voies
- Poids (kg) : 11,50 kg
- Puissance AES / crête : 480 W
- Puissance AES : 240 W
- Réponse en fréquence : 70 Hz - 20 kHz
- SPL max : 121 dB

- Sensibilité d'entrée (1W/1m) : 102,20 dB
- Structure enceinte : Contreplaqué
- Tweeter : 1,75"
- Type : enceinte passive
- Type insert : M8
- Specs complémentaires :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Deux transducteurs graves de 6 pouces et tweeter à moteur à compression montés dans un boîtier bass-reflex
- Boîtier en bois résistant aux intempéries (IP54), convenant à une utilisation en intérieur et en environnement extérieur abrité
- Pavillon rotatif configurable, pour un meilleur contrôle de la couverture sonore
- Disposition en V des haut-parleurs, optimisée pour un meilleur contrôle de la directivité
- S'utilise avec les amplificateurs en réseau Q-SYS pour accéder à des modélisations et à une protection d'enceintes personnalisées via Intrinsic Correction™
- Noir (RAL 9011)