

LMP MAC1-SIP



Wash Aura Fresnel (vendu par paire version SIP)



Spécifications

- Amplitude de Zoom (degrés) : 6° à 27°
- Amplitude de Zoom en mode Beam (degrés) : 6
- Amplitude de Zoom en mode Wash (degrés) : 27
- Blanc étalonné par défaut : Oui
- CQS (Echelle des qualités des couleurs) : 90
- Compatibilité Art-Net : Oui
- Compatibilité DMX : Oui
- Compatibilité P3 : Oui
- Compatibilité RDM : Oui
- Compatibilité sACN : Oui
- Composition des matériaux : Thermoplastique ignifuge à fort impact
- Contrôle de couleur de température : 1000K à 12 850K
- Dimmer : Oui
- Durée de vie de la LED : 50 000 h
- Effet aura : 24 LED RGB de 0.25W
- Entrées/Sorties Data : XLR 5 points, Ethernet
- Flux lumineux de la source LED (lumens) : 5,68
- Flux lumineux en sortie Optique (lumens) : 2,40
- Focus : Non
- IRC : 83

- Iris : Non
- Mise à jour du micro logiciel : Via clé USB, Via DMX, Via port Ethernet, Via MARTIN COMPANION, Via P3
- Nombre de LEDs / Puissance : 1 LED de 120W RGLB
- Nombre de canaux DMX : 20, 36, 108
- Option de Gradation : choix entre 4 courbes de gradation
- Pan : 540°
- Points de montage : 1 Oméga
- Port Ethernet : 2
- Puissance totale de la source 2 : 0,25 W
- Puissance totale de la source : 120 W
- Source lumineuse : LED
- TLCI (Indice de cohérence d'éclairage télévisuel) : 84
- Transmetteur DMX/RDM : Oui
- Type d'usage : Evènement, Scène
- Type de projecteur : Automatique WASH
- Zoom : Motorisé