

SSE MV-TWO-KIT-Z6



Système sans fil nomade complet



Présentation

Système sans fil deux canaux avec 1 récepteur, 2 Micros cravate et 1 boîtier de charge.

Enregistrement audio de haute qualité de diffusion Broadcast avec ou sans récepteur si utilisation en mode Direct-to-phone.*

* L'utilisation Direct-to-phone n'est recommandée qu'avec les applications MOTIV Video et Audio uniquement.

Shure recommande d'utiliser le récepteur MoveMic pour une compatibilité supplémentaire avec les applications tierces sur mobile.

Récepteur sans fil pour gamme MoveMic.

S'adapte sur caméra ou appareil photo.

Ecran avec affichage niveau de batterie du récepteur et des émetteurs.

Vu-mètres modulation des émetteurs et niveau de gain d'entrée

Connectique :

Sortie casque Mini-jack 3.5 mm

Sortie ligne Mini-jack 3.5 mm

USB-C

Boîtier de charge pour 2 micros cravate.

Permet d'effectuer 2 charges supplémentaires de 8h d'autonomie pour les émetteurs

Alimentation via USB-C

2 bonnettes anti-vent incluses

Livré avec 2 câbles USB-C et 1 Mini-jack stéréo

Spécifications

- Catégorie : système complet cravate
- Nombre max de systèmes simultanés : 2
- Scanner de fréquence : Non
- Specs complémentaires :
- Réponse en fréquence : 50-20Khz +/-1Db
- Plage dynamique (pondération A) : 100dB
- Bruit d'entrée équivalent (pondéré A, Sortie Camera = niveau Ligne) : 31dB SPL
- Bruit d'entrée équivalent (pondéré A, Direct to phone) : 36dB SPL
- Niveau de pression acoustique max. (SPL) : 130dB SPL
- Sensibilité lorsqu'il est utilisé avec MV-LAV (Gain du Micro = 0dB) : -45dBV @94dBSPL
- Résolution : 24 Bit
- Taux d'échantillonnage : 48ksps or 44.1ksps (selon appareil hôte)
- Plage de réglage du gain : 0 – 60 dB
- Impédance de charge minimum- HP : 16 ohms
- Niveau de sortie casque maximum : 26.4mW @1% THD
- Impédance de charge minimum – Sortie Camera : 2k ohms
- Niveau de sortie max. Camera (Paramètres du Micro) : -26dBV
- Niveau de sortie max. Camera (Paramètre sortie Ligne) : -8.3dBV
- Latence sur sortie 3.5mm (sans NR) : 15.33 ms (délai 1 image par seconde)
- Latence sur sortie 3.5mm (avec NR) : 17.33 ms
- Latence sur sortie USB : dépendant de l'appareil hôte
- Portée : jusqu'à 30 mètres en champ libre
- Poids et dimensions micro-cravate : 8,2gr, 46 x 22 x 15mm
- Poids et dimensions boîtier du récepteur : 81gr, 65 x 67 x 19mm