

# SAU VEXO108-W

Enceinte 2 voies 8" 200W/8 ohms - Blanc



## Présentation

Grâce à la composition unique de ses haut-parleurs, le VEXO108 délivre un son clair et naturel avec une puissance de 200 Watts RMS et une puissance maximale de 800 Watts. La réponse en fréquence ( $\pm 3\text{dB}$ ) s'étend de 75Hz à 20 kHz et la sensibilité (1W/1m) atteint 95dB tandis qu'un niveau de pression sonore continu maximum de 118dB peut être atteint.

L'utilisation d'un transformateur de ligne 70V/100V optionnel permet à la série VEXO d'être utilisée dans des systèmes 70V ou 100V, en retirant la plaque arrière et en la remplaçant par une plaque arrière sur laquelle le module est intégré.

Les enceintes sont construites en contreplaqué de 15 mm avec un revêtement en

polyuréthane, ce qui les rend résistantes à tous les chocs. La face avant de l'enceinte est recouverte d'une grille en acier peint par poudrage et d'une mousse acoustique.

La VEXO108, contrairement à ses grands frères, n'est pas équipé d'une poignée de transport encastrée à l'arrière. Cependant, le positionnement et la suspension de l'enceinte sont faciles à réaliser en utilisant l'adaptateur de perche standard de 35 mm sur le fond et les points de fixation M10. Deux connecteurs d'enceinte assurent des connexions fiables et une liaison facile.

Le support Clever U en option permet de monter l'enceinte 2 voies haute puissance aussi bien horizontalement que verticalement. Une inclinaison de -90° à +35° assure un positionnement optimal. Le support MBK en option permet même de monter la série VEXO au plafond, ce qui permet d'installer le haut-parleur proprement dans n'importe quel environnement.

## Spécifications

- Specs complémentaires :

Type de haut-parleur 2 voies

Puissance de crête 800 W

Puissance RMS/AES 200 W

Impédance 8  $\Omega$

Sensibilité (1W/1m) 95 dB

Pression sonore (Max. W/1m) 118 dB

Réponse en fréquence ( $\pm 3$  dB) 70 Hz - 20 kHz

Type de filtre intégré passif

Dispersion Horizontale : 90°

Verticale : 70°

Haut-parleurs

HF 1,4" à compression

LF 8"

Dimensions 244 x 425 x 256 mm (L x H x P)

Poids 9,4 kg

Construction Contreplaqué de haute qualité de 15 mm

Finition caisse, Revêtement en polyuréthane

Finition de la façade, Grille en acier peint par poudrage avec mousse acoustique

Montage et manipulation : Points de fixation 4 x M8 & 4 x M6 (arrière) & 1 x M6 (haut) & 1 x M10

Adaptateur pour poteau de 35 mm sur le fond

Couleur Blanc

Accessoires Module transformateur 70V/100V en option