

SHK L5MKIIPACK-LTA

Kit "Fullstack" pour 1000 pers. avec housses de protection



THE SOUNDMAKERS



Présentation

Kit amplifié d'une capacité de 1000 personnes, comprenant 2 enceintes L5 MK II 308 LTA, 4 subwoofers L5 MK II 118 Sub HPA, et les housses de protection.

Recommandé pour scène de concert, festival, salle polyvalente, club, DJ.

Cette configuration garantit une projection sonore élevée et directionnelle sur une longue distance, sans perte d'intelligibilité de la parole et sans chute des aigus.

Les LINEAR 5 MK II 118 Sub HPA offrent une base riche dans la gamme des basses fréquences. Selon les exigences de l'application, les caissons de basse peuvent également être installées en configuration cardioïde 1:1 afin d'éviter les interférences dans les basses fréquences à l'arrière de l'installation.

Spécifications

- Accessoires inclus : Housse de protection
- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Catégorie : Système en stack
- Couleur : Noir
- Entrées : XLR/jack, Ethercon

- Puissance totale RMS : 7000 W
- Sat - Dimensions (mm) : 440 x 680 x 460
- Sat - Dispersion (H x V) : 60° x +5°/-25°
- Sat - Haut-parleurs : 3 x 8"
- Sat - Poids : 25 kg
- Sat - SPL max : 133 dB
- Sorties : Link XLR
- Sub - Dimensions (mm) : 600 x 608 x 790
- Sub - Haut-parleurs : 18"
- Sub - Poids : 56,80 kg
- Sub - SPL max : 130 dB
- Tweeter : 1"
- Type : Amplifié
- Specs complémentaires :

SATELLITE :

- SPL Max. SPL Peak @ 10% THD : 138 dB half space
- Réponse en fréq. (+/-3 dB) : 105 Hz – 17 kHz
- DSP intégré
- Port réseau : Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru
- Embase pour mât : diamètre 35 mm
- Construction : bouleau multiplis

SUBWOOFER :

- SPL Max. SPL Peak @ 10% THD : 131 dB half space
- Réponse en fréq. (+/-3 dB) SUB : 36 Hz – X-over
- DSP intégré
- Port réseau : Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru
- Construction : bouleau multiplis
- Insert pour mât : format M20