IQS NC-PRO15X-BK

Caméra PTZ réseau Zoom optique 15x, noire

Présentation

La NC-Pro15x vient agrandir la gamme de caméras Q-SYS. Elle permet d'offrir une vidéo de qualité broadcast dans les espaces à forte valeur ajoutée nécessitant des éléments de production avancés. Conçue par Canon, cette caméra PTZ réseau offre des mouvements fluides et réactifs pour améliorer l'expérience **VisionSuite Presenter Spotlight**.

- Caméra réseau PTZ conçue par Canon
- Zoom optique 15x avec champ de vision horizontal de 73°
- Capteur CMOS 4K UHD 1 pouce avec autofocus Dual Pixel
- Traitement d'image Canon pour des performances avancées
- Filtre ND intégré
- Témoin lumineux intégré
- Sorties HDMI, SDI, NDI en option
- Sortie simultanée via 3G-SDI, HDMI et IP
- Alimentation par Ethernet (PoE)
- Compatible avec les contrôleurs PTZ Canon

Captation vidéo éprouvée

La NC-Pro15x, conçue par Canon, dispose d'un capteur d'image de 1 pouce avec un zoom optique 15x, une stabilisation optique et un champ de vision de 73°. Son traitement d'image Canon et l'autofocus CMOS Dual Pixel sont reconnus pour leurs performances avancées et leur haute qualité d'image dans de nombreuses applications.

Possibilités étendues

La NC-Pro15x est native à Q-SYS, permettant d'étendre la puissance de Q-SYS à des espaces nécessitant des éléments de production. Elle intègre un témoin lumineux, un filtre ND intégré et des capacités de configuration avancées. Enfin, elle est compatible avec les contrôleurs PTZ Canon, assurant une intégration transparente dans les espaces de production Q-SYS.

Spécifications

- Alimentation externe fournie : Non
- Angle de vue horizontal (degrés) : 73
- Balance des blancs : Auto, Manuelle
- Catégorie de caméra : caméra PTZ
- Couleur : Noir
- Dimensions (mm) : 200 x 269 x 208
- Eco-Système Q-SYS : Oui
- PoE : Oui
- Poids : 4,10 kg
- Rotation horizontale (± degrés) : 170
- Rotation verticale (degrés) : -30° à +90°
- Sorties Audio/Vidéo : HDMI, SDI
- Tourelle (motorisée) : Oui
- Zoom optique : x15
- Specs complémentaires :
- Capteur : 1.0'' single-plate CMOS
- Lentille : Zoom optique x15 f=8.3mm à 124.5mm, F2.8 à F4.5
- Zoom numérique : x20
- Entrées audio : inactives
- Résolution stream IP (fenêtre preview) : H.264 @ 360p, 270p ou 180p
- Vitesse d'obturation : 1/3s à 1/2000 s

Formats vidéo supportés :

- Sortie HDMI 2.0 :
- 3840 x 2160: 29.97P, 25.00P, 23.98P fps
- 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P fps
- 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps
- SDI-3G output :
- 1920 x 1080: 59.94P/59.94i, 50.00P/50.00i/25.00P, 29.97P/23.98P fps
- 1280 x 720: 59.94P, 50.00P fps
- Power over Ethernet : PoE+ (type 2)
- Accessoire de montage plafond : oui, non commandable chez Q-SYS